RZUT DACHU

Maszt dla anten
h=1,0m
2 x UTP żel. kat. 6E

Pasmo świetlne np. Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm moduł profili nośnych 106cm x 9 = 954cm, podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona płytą PIR, kopuła z płyty poliwęglanowej grub. 25mm

owana drabina
owa - wejście na dach

Reklama - litery 3D

Projektowana drabina stalowa, ocynkowana- wejście na dach

Projektowana drabina aluminiowa - wejście na dach

Kanał czerpny zakończyć kolanem 30° skierowanym w dół oraz ramką z siatką

Kanał wyrzutowy zakończyć kolanem 30° skierowanym w dół oraz ramką z siatką

ACH-NW1

SKR 1-1

SKR 0-1

WW4

WW3

NW1

NW2

WW2

WW1

S1

S2

Wentylator dachowy zamontowany na podstawie dachowej tłumiącej

Tłumik akustyczny 1250x500 mm, dł. 2,0 m na kanale nawiewnym i wyciągowym

Tłumik akustyczny 1500x800 mm, dł. 2,5 m na kanale nawiewnym i wyciągowym

Zadaszenie

Klapa oddymiająca np. Mercor mcr ULTRA THERM C 140x140 bez owiewek, pow. czynna A_p [m²] = 1,28

System oddymiania grawitacyjnego Mercor mcr THERM

R.S. Ø 110

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14

0,57°-1,0%

1,43°-2,5%

0,87°-1,5%

8,74°-5%

1250x500

	kamera zewnętrzna minimum 2 MP; kamery nieparzyste - rezerwa
	przewód do kamer - UTP kat. 5E
	Przewód do anteny - UTP kat. 6E
	magistrala ekspanderów, przewód typ YTDY 6x0,5
	magistrala manipulatorów, przewód typ YTDY 6x0,5
CA	centrala SSWIN w obudowie z akumulatorem 17Ah 64 wejścia, minimum 17 wejscia / wyjścia
MS	manipulator systemowy LCD
CZ.K	klawiatura strefowa z czytnikiem kart Mifare
	czujnik alarmowy wewnętrzny dualny (mikrofale + podczerwień) z antymaskingiem montaż na wysokości 240 cm
DOMOFON	Panel domofonowy IP SIP (z czytnikiem kart Mifare) wraz z elektrozaczepem w drzwiach - do współpracy z cyfrową centralą telefoniczną

ZALECENIA
1. Zweryfikować lokalizację odbiornków z szczegółowymi projektami branżowymi
2. Po zakończeniu prac wykonać wymagane przepisami sprawdzenia.

Uwaga
1. WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SĄ DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI PROJEKTU Z AKTUALNYMI ROZWIAZANIAMI TECHNICZNYMI
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ-ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI NISKICH PRĄDÓW
3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY PRZEGRÓD ODDZIELENIA POZAROWEGO ZABEZPIECZYĆ OGNIOOCHRONNIE. ZABEPIECZENIA POWINNY ZAPEWNIĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ PRZEJŚĆ RÓWNĄ ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

PRACOWNIA ARCHITEKTURY PROJEKTOR-NAP
mgr inż. arch. Robert Jackowski
tel. 606 588 424
e-mail: projektornap@gmail.com

obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ ZE STACJĄ KONTROLI POJAZDÓW I CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ WARSZTATOWĄ, Z DROGĄ DOJAZDOWĄ, PLACEM MANEWROWYM, DOJŚCIAMI I STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I INNYCH NIŻ OSOBOWE

lokalizacja: działki nr geod. 2/10, 3/6, 14/8, 14/4, miejscowość: WŁOCŁAWEK, jedn. ewid. 046401_1 Włocławek, obręb: 0380 Włocławek,

inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek

	NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Pietrzak	WKP/0285/POOE/08 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych	2023/09
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Tomczyk	74/96 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych	2023/09

treść rysunku: *Rzut dachu- Instalacja CCTV+ SSWiN*

SKALA 1:100

NR RYS. **IE-13**

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

studium: PROJEKT TECHNICZNY

uwagi:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.